



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ КЕТЕР"**

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HK67

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. РОССИЯ, Тверская область, ТОРОПЕЦКИЙ м.о., Д ЛЕСНАЯ, ЗД. 6Д.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

РОССИЯ, Тверская область, ТОРОПЕЦКИЙ м.о., Д ЛЕСНАЯ, ЗД. 6Д.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ EN 13416, пункты 6.1, 6.2;Пробоподготовка;пробоподго товка;	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		);				
1.2.	ГОСТ EN 13416;Отбор проб;отбор проб;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ EN 1107-2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Изменение линейных размеров	- от минус 50 до плюс 50 (%)
1.4.	ГОСТ Р 56582, пункты 4, 5.1, 5.3, 9;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Длина	- от 0,001 до 500,000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р 56582, пункты 4, 6, 9;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме вабинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Ширина	- от 0,001 до 10,000 (м)
1.6.	ГОСТ Р 56582, пункты 4, 7, 9;Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме вабинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Отклонение от плоскостности	- от 1 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Отклонение от прямолинейности	- от 1 до 1000 (мм)
1.7.	ГОСТ EN 1296; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Материалы нетканые, кроме валяных (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные;	13.95.10.110; 23.99.12. 110;	5603; 3921;	Характеристики материалов до и после термического старения	Указание диапазона не требуется: -
1.8.	ГОСТ EN 1849-2, пункт 5 «Механический метод»; Физико- механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме валяных (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и	13.95.10.110; 23.99.12. 110;	5603; 3921;	Толщина	- от 0,001 до 6,500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));				
1.9.	ГОСТ EN 1849-2, пункт 6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Материалы нетканые, кроме ватин (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные;	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Масса на единицу площади	- от 1 до 300 (г/м²)
1.10.	ГОСТ EN 1928, Метод А;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Материалы нетканые, кроме ватин (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Материалы кровельные и	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные));				
1.11.	ГОСТ 6943.10;Физико- механические;Прочность;	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Материалы нетканые, кроме ватынов; Ленты из стекловолокна; Ровница и пряжа из стекловолокна; Стекловолокно рубленое (Стекловолокнистые материалы: стеклянные нити, ткани, ровинги, сетки, ленты, нетканые перекрестные и тканеподобные материалы, не имеющие переплетения);	23.99.12.110;13.95.10. 110;23.14.11.110;23.1 4.11.120;23.14.11.130;	7019;	Разрывная нагрузка	- от 1 до 3000 (Н)
					Удлинение при разрыве	- от 0 до 60 (мм) от 0 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ ISO 4920;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Текстильные материалы, в том числе, имеющие водостойкую или водоотталкивающую отделку);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;	Степень смачивания по шкале оценок разбрызгиванием	- от 0 до 5
					Степень смачивания по фотографической эталонной шкале оценок разбрызгиванием	- от ISO 0 до ISO 5 от 0 до 100 (усл. ед; у.е.)
1.13.	ГОСТ ISO 9237;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Материалы нетканые, кроме ватинов (Текстильные материалы, включая ткани технического назначения, нетканые материалы, войлок, искусственный мех, трикотажные полотна и готовые текстильные изделия);	23.99.12.110;13.95.10.110;	5603;	Воздухопроницаемость	- от 0,00 до 11834,00 (мм/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ ISO 139;Пробоподготовка;пробоподг отовка;	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Материалы нетканые, кроме ватинов (Текстильные материалы);	23.99.12.110;13.95.10. 110;	5603;	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -
1.15.	ГОСТ 2678, пункты 3.1, 3.3;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно- полимерные и полимерные материалы);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Длина	- от 0,0 до 15,0 (м)
					Ширина	- от 0 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Площадь	- от 0,0 до 150,0 (м²)
1.16.	ГОСТ 2678, пункты 3.1, 3.9; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды;	Материалы нетканые, кроме вабинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно- полимерные и полимерные материалы);	13.95.10.110; 23.99.12. 110;	5603; 3921;	Гибкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 2678, пункты 3.1, 3.11 ;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно- полимерные и полимерные материалы);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -
1.18.	ГОСТ 2678, пункты 3.1, 3.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно- полимерные и полимерные	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Теплостойкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		материалы);				
1.19.	ГОСТ 2678, пункты 3.1, 3.13;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме вабинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно- полимерные и полимерные материалы);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Изменение линейных размеров при нагревании	- от минус 50 до плюс 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 25898-2020 , Метод «мокрой чашки»;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Строительные материалы и изделия, включая тонкослойные покрытия, листы и пленки);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Плотность потока водяного пара через образец	- от 0 до 150000 (мг/(ч*м²)) от 0,00 до 3600,00 (г/м²/24 ч)
					Сопротивление паропрооницанию	- от 0,000 до 80,000 ((м²*ч*Па)/мг)
					Паропроницаемость материала	- от 0,0000001 до 1,000000 (мг/(м²*ч*Па))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 31898-1;Физико-механические;прочность;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные;	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	- от 1 до 700 (Н)
1.22.	ГОСТ 31899-2, Метод А;Физико-механические;Прочность;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Максимальная сила растяжения	- от 1 до 4000 (Н/50мм)
					Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	- от 0 до 700 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 32317; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме ватин (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы);	13.95.10.110; 23.99.12. 110;	5603; 3921;	Стойкость материалов к искусственному старению	- от 0 до 150 (%)
					Разрушение образца	разрушается/не разрушается -
					Изменение массы образца после старения	- от минус 100,000 до 100,000 (г) от минус 50,00 до 50,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Трещины	- от 0 до 3 (усл. ед; у.е.)
1.24.	ГОСТ Р 52221, Пункты 5, 6, Приложения А, Б; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Материалы нетканые, кроме ватин (Нетканые полотна всех видов и способов производства, а также на нетканые полотна технического и специального назначения);	23.99.12.110; 13.95.10. 110;	5603;	Термостойкость	устойчиво/неустойчиво -
					Внешний вид	изменяется/не изменяется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ Р 52221, Пункты 5, 7, Приложения А, Б;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые полотна всех видов и способов производства, а также на нетканые полотна технического и специального назначения);	23.99.12.110;13.95.10. 110;	5603;	Термостойкость полотна	устойчиво/неустойчиво от 0 до 150 (%)
1.26.	ГОСТ 31897, Метод А;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Соппротивление динамическому продавливанию	- от 0 до 2000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ EN 12730, Метод В;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Сопротивление статическому продавливанию	- от 0 до 20 (кг)
1.28.	ГОСТ 29104.13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей; Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Технические ткани из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные);	13.20.31.190;13.95.10.112;13.95.10.110;23.99.12.110;	5407;5603;3921;	Стойкость к агрессивным средам	устойчиво/неустойчиво от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.						
1.29.	ГОСТ Р 56583;Физико-механические;Прочность;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Сила разрыва по надрезу	- от 1 до 800 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 6943.17, пункты 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Материалы нетканые, кроме ватинов; Ленты из стекловолокна; Ровница и пряжа из стекловолокна; Стекловолокно рубленое (Стеклянные ткани (сетки, ленты) и нетканый материал);	23.99.12.110; 13.95.10.110; 23.14.11.110; 23.14.11.120; 23.14.11.130;	7019;	Ширина	- от 1,0 до 1000,0 (см)
1.31.	ГОСТ 6943.16; Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные; Ленты из стекловолокна; Ровница и пряжа из стекловолокна; Стекловолокно рубленое (Стеклянные ткани, сетки, нетканого материала, ленты длиной 100 м);	13.95.10.110; 23.99.12.110; 23.14.11.110; 23.14.11.120; 23.14.11.130;	7019;	Масса на единицу площади	- от 1 до 300 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ Р 56910; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110; 23.99.12. 110;	5603; 3921;	Стойкость к воздействию водных растворов кислот и щелочей	Указание диапазона не требуется: -
					Изменение массы	- от минус 100 до плюс 100 (мг) от минус 50 до плюс 50 (мг/см ²)
					Изменение внешнего вида	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Изменение деформативно-прочностных свойств при растяжении	- от минус 100 до плюс 100 (Н/50 мм) от минус 100 до плюс 100 (%)
1.33.	ГОСТ Р 58396, Приложение С; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Медицинские маски, предназначенные для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам во время хирургических операций и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями.);	32.50.50.190;	6210;6210109800;	Воздухопроницаемость	- от 0,0 до 255,1 (Па/см²)
					Дифференциальное давление	- от 0,0 до 255,1 (Па/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ Р 55030;Физико-механические;Прочность;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Прочность при растяжении	- от 0,05 до 500 (кН/м)
					Относительное удлинение при максимальной нагрузке	- от 0 до 1000 (%)
					Коэффициент изотропности по прочности	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ Р 55030, пункт 8.2;Отбор проб;отбор проб;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.36.	ГОСТ Р 56336;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог, а также аэродромов, городских улиц, дорог промышленных предприятий);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Стойкость к циклическим нагрузкам	Указание диапазона не требуется: -
					Индекс повреждения при циклической нагрузке (сохранение прочности)	- от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Состояния образцов, подвергшихся воздействию циклической нагрузки	Указание диапазона не требуется: - -
					Повреждения	наличие/отсутствие -
					Сквозные повреждения	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ Р 55032; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190; 13.95.10. 112;	5407; 5603;	Показатель морозостойкости в продольном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Показатель морозостойкости в поперечном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Морозостойкость	- от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ Р 55033; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190; 13.95.10. 112;	5407; 5603;	Гибкость при отрицательных температурах	выдерживает/не выдерживает -
1.39.	ГОСТ Р 55034; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при армировании асфальтобетонных слоев дорожных одежды);	13.20.31.190; 13.95.10. 112;	5407; 5603;	Показатель теплостойкости в продольном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Показатель теплостойкости в поперечном направлении	- от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Теплостойкость	- от 0 до 150 (%)
1.40.	ГОСТ Р 55035; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190; 13.95.10. 112;	5407; 5603;	Показатель устойчивости материала к кислотной среде	- от 0 до 150 (%)
					Показатель устойчивости материала к щелочной среде	- от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Показатель устойчивости материала к агрессивным средам	- от 0 до 150 (%)
1.41.	ГОСТ Р 56335;Физико- механические;Прочность;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Прочность при продавливании	- от 0,2 до 5 (кН)
					Перемещение при продавливании	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ Р 56337;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог, а также аэродромов, городских улиц, дорог промышленных предприятий);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Прочность при динамическом продавливании	Указание диапазона не требуется: - -
					Диаметр отверстия	- от 0,0 до 50,0 (мм)
1.43.	ГОСТ ISO 9862;Отбор проб;отбор проб;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, поставляемые на места строительства);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ Р 56338, Приложение А;Физико- механические;Прочность;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Материалы геосинтетические прочностью на отрыв до 500 кН/м, используемые для армирования нижних слоев основания дорожной одежды из несвязных материалов);	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Прочность при растяжении	- от 0,05 до 100 (кН/м)
1.45.	ГОСТ Р 56338, Приложение Б;Физико- механические;Прочность;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Материалы геосинтетические прочностью на отрыв до 500 кН/м, используемые для армирования нижних слоев основания дорожной одежды из несвязных материалов);	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Прочность шва на отрыв	- от 0,05 до 50 (кН/м)
					Прочность шва на сдвиг	- от 0,05 до 40 (кН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.					Прочность шва от прочности основного материала	- от 0 до 200 (%)
1.46.	ГОСТ Р 56338, Приложение В;Физико- механические;прочность;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Материалы геосинтетические прочностью на отрыв до 500 кН/м, используемые для армирования нижних слоев основания дорожной одежды из несвязных материалов);	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Прочность при растяжении	- от 0,05 до 500 (кН/м)
1.47.	ГОСТ 29104.1, пункт 1;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей; Материалы нетканые, кроме ваатинов; Материалы рулонные кровельные и	13.20.31.190;13.95.10. 112;13.95.10.110;23.9 9.12.110;	5407;5603;3921;	Длина ткани в рулоне или куске	- от 0,001 до 500,000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		гидроизоляционные (Технические ткани);			Ширина ткани в рулоне или куске	- от 1 до 1000 (см)
1.48.	ГОСТ Р 52608, пункты 1-3, пункты 4.1-4.7, пункт 4.9, Приложения А, Б;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геотекстильные (нетканые, тканые, трикотажные) и другие материалы, создаваемые на их основе (геокомпозиты, в том числе геодрены));	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Коэффициент фильтрации (нормальный) в направлении, перпендикулярном к плоскости полотна	- от 0,01 до 250 (м/сут)
1.49.	ГОСТ Р ИСО 13433;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы);	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Диаметр отверстия	- от 0,0 до 50,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ ISO 9863-1, Процедура А;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Толщина	- от 0,001 до 6,500 (мм)
1.51.	ГОСТ ISO 9864;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы и относящиеся к ним изделия);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Поверхностная плотность	- от 1 до 2000 (г/м²)
1.52.	ГОСТ 32490;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Механические повреждения	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Индекс повреждения	- от 0 до 150 (%)
					Повреждения	наличие/отсутствие -
					Разрывы	- от 1 до 1000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ Р 55031; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190; 13.95.10. 112;	5407; 5603;	Показатель устойчивости к действию УФ-излучения в продольном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Показатель устойчивости к действию УФ-излучения в поперечном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Устойчивость к УФ- излучению	- от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 32491;Физико-механические;Прочность;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, включая тканый и нетканый геотекстиль, геокомпозиты, нитепрошивной геотекстиль и иглопробивные полотна, а также георешетки и аналогичные геотекстильные материалы с открытой структурой, геосинтетические глиняные барьеры (бентонитовые маты));	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Прочность на растяжение	- от 0,01 до 500,00 (кН/м)
					Деформация (удлинение) при максимальной нагрузке	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Секущая жесткость при заданном значении деформации	- от 0,01 до 500,00 (кН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ Р 56339;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог и сооружений на них, с прочностью на растяжение до 500 кН/м);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Испытание на ползучесть	выдерживает/не выдерживает - -
					Относительное удлинение	- от 0 до 30 (%)
					Модуль ползучести при растяжении	- от 0,1 до 250,0 (кН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.					Податливость при ползучести при растяжении	- от 0,01 до 250,00 (м/кН)
					Время до разрыва образца	- от 0,00 до 1000,00 (ч)
1.56.	ГОСТ Р ИСО 10776;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геотекстильные материалы или изготовленные из них изделия);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Скорость потока	- от 0,000000 до 0,010000 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008);Пробоподготовка;проб оподготовка;	Пластмассы в первичных формах (Пластмассы);	20.16;	3901;3902;3903;3904;3905;	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -
1.58.	ГОСТ 11645, Метод А - по массе ПТР (MFR);Физико-механические;Текучесть;	Пластмассы в первичных формах (Термопластичные пластмассы (термопласты));	20.16;	3901;3902;3903;3904;3905;	Показатель текучести расплава по массе	- от 0,01 до 60,00 (г/10 мин)
1.59.	ГОСТ 14870, пункты 1, 2.2, 3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Химические продукты и реактивы);	20.16;	3901;3902;3903;3904;3905;	Массовая доля воды	- от 0,00 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 26996, пункты 4.2, 4.3;Отбор проб;отбор проб;	Пластмассы в первичных формах (Полипропилен, получаемый полимеризацией пропилена, и сополимеры, получаемые сополимеризацией пропилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов при низком и среднем давлениях);	20.16;	3902;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.61.	ГОСТ 26996, пункты 5.1, 5.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полипропилен, получаемый полимеризацией пропилена, и сополимеры, получаемые сополимеризацией пропилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов при низком и среднем давлениях);	20.16;	3902;	Массовая доля гранул размером менее 2 мм, свыше 5 до 8 мм и слипшихся	- от 0,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ 26996, пункты 5.1, 5.5;Физико- механические;Текучесть;	Пластмассы в первичных формах (Полипропилен, получаемый полимеризацией пропилена, и сополимеры, получаемые сополимеризацией пропилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов при низком и среднем давлениях);	20.16;	3902;	Разброс значений показателя текучести расплава	- от 0,00 до 100,00 (%)
1.63.	ГОСТ 16337, пункты 6.2, 6.6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6;Отбор проб;отбор проб;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), получаемый полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешиваю- щим устройством с применением инициаторов радикального типа (полиэтилен) и композиций на его основе со стабилизаторами и другими добавками (композиции полиэтилена). Кроме композиций полиэтилена для кабельной промышленности.	20.16;	3901;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		);				
1.64.	ГОСТ 16337, пункты 7.2, 7.3.1, 7.3.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), получаемый полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа (полиэтилен) и композиций на его основе со стабилизаторами и другими добавками (композиции полиэтилена). Кроме композиций полиэтилена для кабельной промышленности.);	20.16;	3901;	Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм	- от 0,00 до 100,00 (%) - от 0,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Массовая доля гранул размером свыше 8 до 10 мм	- от 0,00 до 100,00 (%)
1.65.	ГОСТ 16337, пункты 7.2, 7.3.1, 7.3.3; Физико- механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), получаемый полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешиваю- щим устройством с применением инициаторов радикального типа (полиэтилен) и композиций на его основе со стабилизаторами и другими добавками (композиции полиэтилена). Кроме композиций полиэтилена для кабельной промышленности.);	20.16;	3901;	Массовая доля серых и окисленных гранул	- от 0,00 до 100,00 (%)
					Массовая доля гранул другого цвета	- от 0,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 16337, пункты 7.2, 7.7;Физико- механические;текучесть;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), получаемый полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешиваю- щим устройством с применением инициаторов радикального типа (полиэтилен) и композиций на его основе со стабилизаторами и другими добавками (композиции полиэтилена). Кроме композиций полиэтилена для кабельной промышленности.);	20.16;	3901;	Разброс показателя текучести расплава	- от 0,00 до 100,00 (%)
1.67.	ГОСТ 16338, пункты 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4;Отбор проб;отбор проб;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен низкого давления (высокой плотности), получаемый суспензионным и газофазным методами полимеризации этилена при низком давлении на комплексных металлоорганических катализаторах в суспензии, а	20.16;	3901;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		в газовой фазе - на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе);				
1.68.	ГОСТ 16338, пункты 5.6, 5.11;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен низкого давления (высокой плотности), получаемый суспензионным и газофазным методами полимеризации этилена при низком давлении на комплексных металлоорганических катализаторах в суспензии, а в газовой фазе - на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе);	20.16;	3901;	Массовая доля гранул размером менее 2 мм	- от 0,00 до 100,00 (%)
					Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм	- от 0,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 16338, пункт 5.10;Физико-механические;Текучесть;	Пластмассы в первичных формах (Полиэтилен низкого давления (высокой плотности), получаемый суспензионным и газофазным методами полимеризации этилена при низком давлении на комплексных металлоорганических катализаторах в суспензии, а в газовой фазе - на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе);	20.16;	3901;	Разброс показателя текучести расплава	- от 0,00 до 100,00 (%)
1.70.	ГОСТ 20282, пункты 5.2; 6.1;Отбор проб;отбор проб;	Пластмассы в первичных формах (Полистирол общего назначения, представляющий собой продукт полимеризации стирола в массе или в суспензии, или в эмульсии, и предназначенный для изготовления изделий различными методами термоформования);	20.16;	3903;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 20282, пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полистирол общего назначения, представляющий собой продукт полимеризации стирола в массе или в суспензии, или в эмульсии, и предназначенный для изготовления изделий различными методами термоформования);	20.16;	3903;	Массовая доля гранул размером от 2 до 5 мм	- от 0,00 до 100,00 (%)
					Массовая доля гранул размером от 3 до 5 мм	- от 0,00 до 100,00 (%)
					Массовая доля гранул размером от 5 до 8 мм	- от 0,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 20282, пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.6 (метод сушки); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полистирол общего назначения, представляющий собой продукт полимеризации стирола в массе или в суспензии, или в эмульсии, и предназначенный для изготовления изделий различными методами термоформования);	20.16;	3903;	Массовая доля воды	- от 0,00 до 0,15 (%)
1.73.	ГОСТ 20282, пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.9; Физико-механические; Текучесть;	Пластмассы в первичных формах (Полистирол общего назначения, представляющий собой продукт полимеризации стирола в массе или в суспензии, или в эмульсии, и предназначенный для изготовления изделий различными методами термоформования);	20.16;	3903;	Разброс показателя текучести расплава	- от 0.00 до 100.00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 21553, пункт 1.6.2, Метод 3, Приложение 1, Приложение 3 пункт 4;Физико-механические;Температурные параметры (плавление, кипение и т.д);	Пластмассы в первичных формах (Кристаллизующиеся пластмассы - порошкообразные, пленочные, листовые, гранулированные, формованные);	20.16;	3901;3902;3903;3904;3905;	Температура плавления	- от 20,0 до 400,0 (°C)
1.75.	ГОСТ 27748, Метод Б;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах (Полиолефины);	20.16;	3901;3902;3903;3904;3905;	Суммарное количество загрязнений	- от 0 до 10000 (шт)
1.76.	ГОСТ 11035.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Пластмассы в первичных формах (Рыхлый материал (порошкообразный или гранулированный));	20.16;	3901;3902;3903;3904;3905;	Насыпная плотность	- от 0,001 до 2,000 (г/см³) от 1 до 2000 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 10681;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Текстильные материалы кроме текстильных материалов из стекловолокна);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	ГОСТ 13587, пункт 2;Отбор проб;отбор проб;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и отделанные текстильные нетканые полотна, и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ 3816, пункты 1, 6.1, 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно- галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Водоупорность	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,00 до 11,8 (кПа)
1.80.	ГОСТ 12023;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Тканые, трикотажные и нетканые полотна (кроме геотекстиля) и изделия, в том числе пакеты одежды, выработанные из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Толщина	- от 0,01 до 1,00 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 15902.2, пункты 4.1.2, 4.7.1, 4.13;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вабинов (Нетканые полотна различных способов производства из волокон всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Неровнота по массе	- от 0,00 до 50,00 (%)
					Поперечная неоднородность	- от 0,0 до 10,0 (%)
1.82.	ГОСТ 15902.2, Приложение А, Метод А для испытания плоских нетканых полотен;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вабинов (Нетканые полотна различных способов производства из волокон всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Толщина	- от 0,001 до 6,500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ASTM F1140/F1140M-13 (2025), Метод испытаний А (Испытание закрытой упаковки);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пакеты для упаковки готовых изделий (Закрытые упаковки);	13.92.21.120;	6305;	Испытание на разрыв	Указание диапазона не требуется: -
					Давление разрыва	- от 0,0 до 999,9 (кПа)
					Местоположение, в котором произошло повреждение	материал/упаковочный шов -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ASTM F1140/F1140M-13 (2025), Метод испытаний В1 (Испытание закрытой упаковки);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пакеты для упаковки готовых изделий (Закрытые упаковки);	13.92.21.120;	6305;	Испытание на прочность при длительной нагрузке	выдерживает/не выдерживает -
					Местоположение, в котором произошло повреждение	материал/упаковочный шов -
1.85.	ASTM F1140/F1140M-13 (2025), Метод испытаний В2 (Испытание закрытой упаковки);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пакеты для упаковки готовых изделий (Закрытые упаковки);	13.92.21.120;	6305;	Испытание на прочность при длительной нагрузке с повреждением	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.					Внутреннее давление	- от 0,0 до 999,9 (кПа)
					Время до повреждения упаковки	- от 0,0 до 9999,9 (с)
					Местоположение, в котором произошло повреждение	материал/упаковочный шов -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ISO 9073-16;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Водостойкость	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)
					Водоупорность	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)
					Гидростатическое давление	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ 3811, пункты 4.2, 5.1, 5.2; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199; 13.95.10.110;	5603; 6307909200;	Длина ткани в рулоне или куске	- от 0,00 до 500,00 (м)
1.88.	ГОСТ 3811, пункт 4.3; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199; 13.95.10.110;	5603; 6307909200;	Длина точечной пробы ткани или штучного изделия	- от 0,000 до 10,000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 3811, пункт 4.4;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Ширина ткани, полотна в куске, в рулоне	- от 0,0 до 1000,0 (см)
1.90.	ГОСТ 3811, пункт 4.5;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Ширина точечной пробы	- от 0,0 до 1000,0 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ 3811, пункт 4.6;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Длина и ширина штучных изделий	- от 0,0 до 1000,0 (см)
1.92.	ГОСТ 3811, пункты 4.7, 5.4;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Поверхностная плотность	- от 0,001 до 300,000 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	ГОСТ 3811, Приложение 5 Метод 5;Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вабинов (Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Масса на единицу площади	- от 1 до 300 (г/м²)
1.94.	ГОСТ ISO 811;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вабинов (Материалы текстильные (все типы водостойких текстильных материалов, независимо от того, водостойкая или водоотталкивающая (финишная) отделка была нанесена);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Водоупорность	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)
					Гидростатическое давление	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ Р 54872, пункт 5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые полотна и изделия из них);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Абсорбционная емкость	- от 0 до 2000 (%)
1.96.	ГОСТ 270;Физико-механические;Прочность;	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Резина);	22.19.60.113;22.19.60.111;22.19.60.119;	4015;	Условная прочность	- от 0,1 до 70,0 (МПа) от 0,1 до 70,0 (Н/мм[2*])
					Усилие при разрыве	- от 0,1 до 60,0 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 1100 (%)
					Условное напряжение при заданном удлинении	- от 0,1 до 70,0 (МПа) от 0,1 до 70,0 (Н/мм ²)
1.97.	ГОСТ Р 53226, пункты 4.1, 5, Приложение В ;Физико- механические;Прочность;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Все виды нетканых материалов и полотен и изделия на их основе);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Разрывная нагрузка в сухом состоянии	- от 0,1 до 500,0 (Н/50 мм) от 0,0 до 50,0 (кН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.					Разрывная нагрузка в мокроем состоянии	- от 0,1 до 500,0 (Н/50 мм) от 0,0 до 50,0 (кН/м)
					Удлинение при разрыве в сухом состоянии	- от 0,1 до 500,0 (%)
					Удлинение при разрыве в мокроем состоянии	- от 0,1 до 500,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ Р 53226, пункт 4.1, 7, Приложение В;Физико- механические;Прочность;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Все виды нетканых материалов и полотен и изделия на их основе);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Прочность при расслаивании	- от 0,1 до 250,0 (сН/см)
1.99.	ГОСТ Р 53226, Приложение А;Физико- механические;Прочность;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Все виды нетканых материалов и полотен и изделия на их основе);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Прочность на разрыв в сухом состоянии	- от 0,1 до 500,0 (Н/50 мм)
					Прочность на разрыв в смоченном состоянии	- от 0,1 до 500,0 (Н/50 мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					Процентное удлинение при разрыве в сухом состоянии	- от 0,1 до 500,0 (%)
					Процентное удлинение при разрыве в смоченном состоянии	- от 0,1 до 500,0 (%)
1.10 0.	ГОСТ 15902.3, пункты 1, 2;Физико- механические;Прочность;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Нетканые полотна различных способов производства и волокон всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Разрывная нагрузка в сухом состоянии	- от 0,1 до 500,0 (Н/50 мм) от 0,0 до 51,0 (кгс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.					Разрывная нагрузка в мокроем состоянии	- от 0,1 до 500,0 (Н/50 мм) от 0,0 до 51,0 (кгс)
					Удлинение при разрыве в сухом состоянии	- от 0,1 до 500,0 (%)
					Удлинение при разрыве в мокроем состоянии	- от 0,1 до 500,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020), пункт 6.1; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Упакованные стерильные или неупакованные нестерильные перчатки из каучукового латекса или раствора, предназначенные для эксплуатации при проведении медицинских осмотров и диагностических или терапевтических процедур с целью защиты пациента и пользователя от перекрестного загрязнения. Перчатки из каучукового латекса или раствора, предназначенные для эксплуатации при обращении с загрязненными медицинскими материалами, и перчатки с гладкой поверхностью или с текстурным рисунком (текстурированной поверхностью) на всей поверхности перчатки или на какой-либо ее части);	22.19.60.113; 22.19.60.111; 22.19.60.119;	4015;	Размеры перчаток	Указание диапазона не требуется: -
					Длина	- от 1 до 300 (мм)
					Ширина	- от 1 до 300 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Толщина	- от 0,001 до 6,500 (мм)
1.10 2.	ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020), пункт 6.2, Приложение А; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Упакованные стерильные или неупакованные нестерильные перчатки из каучукового латекса или раствора, предназначенные для эксплуатации при проведении медицинских осмотров и диагностических или терапевтических процедур с целью защиты пациента и пользователя от перекрестного загрязнения. Перчатки из каучукового латекса или раствора, предназначенные для эксплуатации при обращении с загрязненными медицинскими материалами,	22.19.60.113; 22.19.60.111; 22.19.60.119;	4015;	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 2.		и перчатки с гладкой поверхностью или с текстурным рисунком (текстурированной поверхностью) на всей поверхности перчатки или на какой-либо ее части);				
1.10 3.	ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020), пункт 6.3;Физико-механические;определение прочности;	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Упакованные стерильные или неупакованные нестерильные перчатки из каучукового латекса или раствора, предназначенные для эксплуатации при проведении медицинских осмотров и диагностических или терапевтических процедур с целью защиты пациента и пользователя от перекрестного загрязнения. Перчатки из каучукового латекса или раствора, предназначенные для эксплуатации при обращении с загрязненными	22.19.60.113;22.19.60.111;22.19.60.119;	4015;	Усилие при разрыве	- от 0,1 до 60,0 (Н)
					Усилие при разрыве до ускоренного старения	- от 0,1 до 60,0 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.		медицинскими материалами, и перчатки с гладкой поверхностью или с текстурным рисунком (текстурированной поверхностью) на всей поверхности перчатки или на какой-либо ее части);			Усилие при разрыве после ускоренного старения	- от 0,1 до 60,0 (Н)
					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 1100 (%)
					Удлинение при разрыве до ускоренного старения	- от 0 до 1100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.					Удлинение при разрыве после ускоренного старения	- от 0 до 1100 (%)
1.10 4.	DIN EN ISO 23900-5:2019 Пигменты и наполнители. Методы диспергирования и оценка диспергируемости в пластмассах. Часть 5. Определение значения фильтрационного давления (перевод №10833/DIN EN ISO ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"); Физико- механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Красители и пигменты (Красители в форме концентратов во всех полимерах, используемых для процессов экструзии и формования волокна из расплава);	20.12;	3212;	Фильтрационное давление	- от 0,000 до 10,000 (бар/г)
1.10 5.	ГОСТ Р 57427; Физико- механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы	13.96.14.199; 13.95.10. 110;	5603; 6307909200;	Пухоотделение	- от 0 до 35000 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.		текстильные);			Суммарное пухоотделение	- от 0 до 35000 (шт)
					Коэффициент пухоотделения	- от 0,0 до 15,0
1.10 6.	ISO 9073-11, пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Сток	- от 0,00 до 25,00 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.					Массовая доля стока	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.10 7.	ГОСТ 19616;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Ткани и трикотажные полотна);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	- от 10 до 1000000000000000 (Ом)
1.10 8.	ISO 9073-3;Физико-механические;прочность;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Максимальное усилие в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					Максимальное усилие в смоченном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Разрывное усилие в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Разрывное усилие в смоченном состоянии	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					Усилие в момент разрыва в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Усилие в момент разрыва в смоченном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Относительное удлинение при максимальном усилии	- от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					Относительное удлинение в момент разрыва	- от 0 до 500 (%)
1.10 9.	ГОСТ Р 54873;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Нетканые полотна и изделия из них);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Время пропускания жидкости	- от 0,00 до 999,99 (с)
1.11 0.	ГОСТ Р 57584-2017 (ИСО 9073- 13:2006);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вафинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603;6307909200;	Время проникания для порции жидкости STT-1	- от 0,00 до 999,99 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.					Время проникания для порции жидкости STT-2	- от 0,00 до 999,99 (с)
					Время проникания для порции жидкости STT-3	- от 0,00 до 999,99 (с)
1.11 1.	ГОСТ Р 57627-2017 (ИСО 9073-14:2006) ;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Время проникания для порции жидкости STT-1	- от 0,00 до 999,99 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.					Время проникания для порции жидкости STT-2	- от 0,00 до 999,99 (с)
					Время проникания для порции жидкости STT-3	- от 0,00 до 999,99 (с)
					Величина проникания	- от 0,000 до 15,000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.	ISO 13938-1:2019(E);Физико-механические;Прочность;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Трикотажные, тканые, нетканые и ламинированные текстильные материалы, а также может распространяться на ткани, производимые другими методами);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Прочность на прорыв в сухом состоянии	- от 0,001 до 800 (кПа)
					Прочность на прорыв во влажном состоянии	- от 0,001 до 800 (кПа)
					Деформация при прорыве в сухом состоянии	- от 0,01 до 70 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.					Деформация при прорыве во влажном состоянии	- от 0,01 до 70 (мм)
1.11 3.	ГОСТ Р ИСО 11737- 1;Микробиологические/бактерио- логические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Медицинская продукция, компонент, сырье или упаковка.);	32.50.50.190;	5603;6210;6307909200;	Биологическая нагрузка	не обнаружено/обнаружено/спл- ошной рост от 0 до 10000 (КОЕ/100 см²) от 0 до 10000 (КОЕ/смыв)
					Микробная чистота	не обнаружено/обнаружено/спл- ошной рост от 0 до 10000 (КОЕ/100 см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.	МУ-287-113, Приложение 6;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Изделия медицинского назначения, простерилизованные);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.11 5.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.1;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Биологическая нагрузка	не обнаружено/обнаружено/спл ошной рост от 0 до 10000 (КОЕ/100см²) от 0 до 10000 (КОЕ/смыв)
					Микробная чистота	не обнаружено/обнаружено/спл ошной рост от 0 до 10000 (КОЕ/100см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Чистота в части инородных частиц	- от 0 до 15
1.11 7.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Коэффициент пылевосотделения	- от 0 до 15
1.11 8.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Водоупорность	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.					Гидростатическое давление	- от 0 до 1200 (мм вод. ст) от 0,0 до 120,0 (см вод. ст)
1.11 9.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.5;Физико- механические;Прочность;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Прочность на разрыв в сухом состоянии	- от 0,001 до 800 (кПа)
					Прочность на разрыв во влажном состоянии	- от 0,001 до 800 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.					Прочность на прорыв в сухом состоянии	- от 0,001 до 800 (кПа)
					Прочность на прорыв во влажном состоянии	- от 0,001 до 800 (кПа)
1.12 0.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.6;Физико- механические;Прочность;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Прочность на растяжение в сухом состоянии	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Прочность на растяжение во влажном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Максимальное усилие в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Максимальное усилие в смоченном состоянии	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Разрывное усилие в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Разрывное усилие в смоченном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
1.12 1.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.7; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210;6307909200;	Впитываемость	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ Р 56918;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603;6307909200;	Воздухопроницаемость	- от 0,00 до 11834 (мм/с)
					Скорость потока	- от 0,00 до 11834 (мм/с)
1.12 3.	ГОСТ Р 58162-2018 (ISO/TS 16775:2014), Приложение А пункт А.8.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пакеты для упаковки готовых изделий (Закрытые упаковки);	13.92.21.120;	6305;	Предел прочности при продавливании	- от 0,0 до 999,9 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Испытание на разрыв	Указание диапазона не требуется: -
					Давление разрыва	- от 0,0 до 999,9 (кПа)
					Местоположение, в котором произошло повреждение	материал/упаковочный шов -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.	ГОСТ Р 58162-2018 (ISO/TS 16775:2014), Приложение А пункт А.8.4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пакеты для упаковки готовых изделий (Закрытые упаковки);	13.92.21.120;	6305;	Разделение клеевого соединения (ползучесть)	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание на прочность при длительной нагрузке	выдерживает/не выдерживает -
					Местоположение, в котором произошло повреждение	материал/упаковочный шов -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	ГОСТ Р 58162-2018 (ISO/TS 16775:2014), Приложение А пункт А.8.4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пакеты для упаковки готовых изделий (Закрытые упаковки);	13.92.21.120;	6305;	Время до разрушения упаковки (разрушение при ползучести)	- от 0,0 до 9999,9 (с)
					Испытание на прочность при длительной нагрузке с повреждением	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее давление	- от 0,0 до 999,9 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Время до повреждения упаковки	- от 0,0 до 9999,9 (с)
					Местоположение, в котором произошло повреждение	материал/упаковочный шов -
1.12 6.	ГОСТ 14236;Физико- механические;Прочность;	Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами (Полимерные пленки и пленочные материалы толщиной до 1 мм);	22.21.30.120;	3919;	Прочность при растяжении	- от 0,001 до 150 (МПа) от 0,001 до 150 (Н/мм²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 6.					Прочность при разрыве	- от 0,001 до 150 (МПа) от 0,001 до 150 (Н/мм ²)
					Относительное удлинение при максимальной нагрузке	- от 0,01 до 1100 (%)
					Относительное удлинение при разрыве	- от 0,01 до 1100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункты 4.4.1, 4.4.3, 5.2.3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Водонепроницаемость	- от W1 до W3 (класс)
1.12 8.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункт 5.2.5.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Плотность потока водяного пара через образец	- от 5001 до 150000 (мг/(ч*м²)) от 120,01 до 3600,00 (г/м²/24 ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.		полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен);			Сопротивление паропрооницанию	- от 0,000 до 80,000 ((м²*ч*Па)/мг)
					Паропроницаемость материала	- от 0,000001 до 1,000000 (мг/(м²*ч*Па))
1.12 9.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункты 4.6, 5.2.6, Приложение В;Физико- механические;Прочность;	Материалы нетканые, кроме валяных; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен (армированные материалы));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Максимальное усилие растяжения	- от 1 до 1500 (Н/50 мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Максимальная сила растяжения	- от 1 до 1500 (Н/50 мм)
					Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	- от 0 до 100 (%)
					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункт 5.2.6;Физико- механические;Прочность;	Материалы нетканые, кроме вабинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен (неармированные материалы));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Максимальная сила растяжения	- от 1 до 4000 (Н/50 мм)
					Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	- от 0 до 700 (%)
1.13 1.	ГОСТ Р 58913, пункт 5.2.7, Приложение Г;Физико- механические;прочность;	Материалы нетканые, кроме вабинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен (армированные материалы));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	- от 1 до 700 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.						
1.13 2.	ГОСТ Р 58913, пункт 5.2.7;Физико- механические;прочность;	Материалы нетканые, кроме ваатинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен (неармированные материалы));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	- от 1 до 700 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункт 5.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Стабильность размеров	- от минус 50 до плюс 150 (%)
					Изменение линейных размеров	- от минус 50 до плюс 150 (%)
1.13 4.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункт 5.2.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Гибкость при низких температурах	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.		полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен);				
1.13 5.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункты 4.10, 5.2.10, Приложение Д;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме вафинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Стойкость материалов к искусственному старению	устойчиво/неустойчиво -
					Изменение внешнего вида	изменяется/не изменяется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Максимальное усилие растяжения	- от 1 до 1500 (Н/50 мм)
					Максимальная сила растяжения	- от 1 до 1500 (Н/50 мм)
					Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	- от 1 до 700 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 100 (%)
					Водонепроницаемость	- от W1 до W3 (класс)
1.13 6.	ГОСТ Р 58913-2020 , пункт 5.2.11;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватынов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Воздухонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает от 0,00 до 11834,00 (мм/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.		строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен);			Воздухопроницаемость	- от 0,00 до 11834,00 (мм/с)
1.13 7.	ГОСТ Р 56911;Физико- механические;Прочность;	Материалы нетканые, кроме ватин (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Прочность на сдвиг сварного (клеевого) соединения	- от 1 до 1500 (Н/50мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ EN 1850-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Видимые дефекты	наличие/отсутствие -
1.13 9.	ГОСТ EN 1850-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Видимые дефекты	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.						
1.14 0.	ГОСТ Р 59150-2020 , пункт 5.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, применяемые в строительных конструкциях, армированные и неармированные изделия (Пароизоляционные пленки типов I и III));	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	ГОСТ Р 59150-2020 , пункт 5.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, применяемые в строительных конструкциях, армированные и неармированные изделия (Пароизоляционные пленки типа V));	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Сопротивление динамическому продавливанию	выдерживает/не выдерживает -
1.14 2.	ГОСТ Р 59150, пункт 5.7;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, применяемые в строительных	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Стойкость к термическому старению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.		конструкциях, армированные и неармированные изделия);			Отклонение паропроницаемости	- от минус 3000 до плюс 3000 (%)
1.14 3.	ГОСТ Р 59150-2020 , пункт 5.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды;	Материалы нетканые, кроме вабинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, применяемые в строительных конструкциях, армированные и неармированные изделия.);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603;3921;	Гибкость на брус	выдерживает/не выдерживает -
					Гибкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.	ГОСТ Р 59150-2020 , пункт 5.15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, применяемые в строительных конструкциях, армированные и неармированные изделия.);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	устойчиво/неустойчиво -
					Отклонение паропроницаемости	- от минус 3000 до плюс 3000 (%)
1.14 5.	ГОСТ Р 59150-2020 , пункт 5.16;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластные или эластомерные)); Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603;3921;	Стойкость к щелочам	устойчиво/неустойчиво от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 5.		эластомерные) материалы, применяемые в строительных конструкциях, армированные и неармированные изделия. (Пароизоляционные пленки типа V));				
1.14 6.	ГОСТ 20477, пункты 4.1, 4.3;Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие (Лента с липким слоем, представляющая собой полиэтиленовую пленку- основу с нанесенной на нее клеевой композицией);	22.29.22.000;	3919;	Ширина ленты	- от 1 до 1000 (мм)
1.14 7.	ГОСТ 20477, пункты 4.1, 4.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие (Лента с липким слоем, представляющая собой полиэтиленовую пленку- основу с нанесенной на нее клеевой композицией);	22.29.22.000;	3919;	Липкость	- от 0 до 35999,99 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.	ГОСТ 5180, пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, п.5, Приложения А, Б; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Дисперсные песчаные и глинистые грунты);	08.12;	2505900000;	Влажность грунта	- от 0 до 150 (%)
1.14 9.	ГОСТ Р 58830; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при дорожном строительстве);	13.20.31.190; 13.95.10.112;	5407; 5603;	Показатель устойчивости к микробиологическому воздействию в продольном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Показатель устойчивости к микробиологическому воздействию в поперечном направлении	- от 0 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.					Показатель устойчивости к микробиологическому воздействию основного материала в продольном направлении	- от 0 до 150 (%)
					Показатель устойчивости к микробиологическому воздействию швов у геосотовых материалов в продольном направлении	- от 0 до 150 (%)
1.15 0.	ISO 12956;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геотекстиль и изделия из геотекстиля);	13.20.31.190;13.95.10. 112;	5407;5603;	Характерный размер пор	- от 200 до 1000 (мкм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.	ГОСТ Р 53238;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геотекстильные (нетканые, тканые, трикотажные) и геотекстилеподобные материалы);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407;5603;	Характеристика открытых пор О90	- от 200 до 1000 (мкм)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 ;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Класс чистоты воздуха по концентрации частиц по ИСО	- от Класс 7 до Класс 9
3.2.	ПР 64-05-001-2002 , Приложение 8;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Микробная обсемененность поверхностей	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 0 до 10000 (КОЕ/100см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ПР 64-05-001-2002 , Приложение 9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Технологические среды (Руки персонала и поверхности производственных помещений и оборудования на чистых производствах);	-	-	Микробная обсемененность рук персонала	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 0 до 10000 (КОЕ/смыв)
3.4.	ГОСТ 10681;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Температура воздуха	- от -25,0 до 60,0 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Давление воздуха	- от 5 до 800 (мм рт. ст) от 0,67 до 106,00 (кПа)

Руководитель ИЛ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Низовская Н.Ю.

инициалы, фамилия уполномоченного лица