



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ КЕТЕР"**

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HK67

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. РОССИЯ, Тверская область, ТОРОПЕЦКИЙ м.о., Д ЛЕСНАЯ, ЗД. 6Д.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

РОССИЯ, Тверская область, ТОРОПЕЦКИЙ м.о., Д ЛЕСНАЯ, ЗД. 6Д.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 29104.0, пункт 2;Отбор проб;отбор проб;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей; Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	13.20.31.190;13.95.10.112;13.95.10.110;23.99.12.110;	5407; 5603; 3921;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		(Технические ткани);				
1.2.	ГОСТ 29104.4;Физико-механические;определение прочности;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей; Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Технические ткани);	13.20.31.190;13.95.10.112;13.95.10.110;23.99.12.110;	5407; 5603; 3921;	Разрывная нагрузка	- от 1 до 10000 (Н) от 1 до 1000 (даН) от 1 до 1020 (кгс)
					Удлинение при разрыве	- от 0,0 до 400,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Удлинение при стандартной нагрузке	- от 0,0 до 400,0 (%)
1.3.	ГОСТ 29104.1, Пункт 2, Приложение 2;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей; Материалы нетканые, кроме ваатинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Технические ткани);	13.20.31.190;13.95.10. 112;13.95.10.110;23.9 9.12.110;	5407; 5603; 3921;	Поверхностная плотность точечной пробы	- от 0,1 до 500,0 (г/м²)
					Поверхностная плотность	- от 0,1 до 500,0 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Линейная плотность точечной пробы	- от 0,1 до 1240,0 (г/м²)
					Линейная плотность	- от 0,1 до 1240,0 (г/м²)
1.4.	ГОСТ Р 55030;Физико-механические;определение прочности;	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог и сооружений на них);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407; 5603;	Напряжение при заданном удлинении	- от 0,05 до 500 (кН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ ISO 23529, Пункты 5, 8.1, 9.1, 12;Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Резина);	22.19.60.113;22.19.60. 111;22.19.60.119;	4015;	Толщина	- от 0,001 до 6,500 (мм)
1.6.	ГОСТ ISO 37, (образцы в форме двухсторонней лопатки);Физико- механические;определение прочности;	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Резина и термоэластопласты);	22.19.60.113;22.19.60. 111;22.19.60.119;	4015;	Прочность при растяжении	- от 0,1 до 70,0 (МПа) от 0,1 до 70,0 (Н/мм ²)
					Прочность при разрыве	- от 0,1 до 70,0 (МПа) от 0,1 до 70,0 (Н/мм ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Усилие при разрыве	- от 0,1 до 60,0 (Н)
					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 1100 (%)
1.7.	ГОСТ ISO 188, Метод А; Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые прочие (Резина и термоэластопласты);	22.19.60.113; 22.19.60. 111; 22.19.60.119;	4015;	Ускоренное старение	- от минус 1000 до 1000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Испытание на теплостойкость	- от минус 1000 до плюс 1000 (%)
1.8.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), Пункты 1, 6.1, 6.2;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вабинов (Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно- галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603; 6307909200;	Водоупорность	- от 1201 до 20394 (мм вод. ст) от 11,9 до 200 (кПа)
1.9.	ISO 9073-16;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме вабинов (Нетканые	13.96.14.199;13.95.10. 110;	5603; 6307909200;	Водостойкость	- от 120,1 до 2039,4 (см вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		материалы);			Водоупорность	- от 120,1 до 2039,4 (см вод. ст)
					Гидростатическое давление	- от 120,1 до 2039,4 (см вод. ст)
1.10.	ГОСТ ISO 811;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Материалы текстильные (все типы водостойких текстильных материалов, независимо от того, водостойкая или водоотталкивающая (финишная) отделка была	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603; 6307909200;	Водоупорность	- от 121 до 2040 (см вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		нанесена);			Гидростатическое давление	- от 121 до 2040 (см вод. ст)
1.11.	ГОСТ EN 13795-2, пункт 5.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (Хирургические одежда и белье для чистых помещений);	32.50.50.190;	6210; 6307909200;	Водоупорность	- от 121 до 2040 (см вод. ст)
					Гидростатическое давление	- от 121 до 2040 (см вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 35290, пункты 5.5.1, 5.5.3, 7.5.1;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Материалы нетканые, кроме ваатинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветроводозащитные (диффузионные) гибкие полимерные материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных и иных материалов, стен и прочих ограждающих конструкций);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603; 3921;	Водонепроницаемость	- от W1 до W3 (класс)
1.13.	ГОСТ 35290, Приложение Б;Физико- механические;определение прочности;	Материалы нетканые, кроме ваатинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветроводозащитные (диффузионные) гибкие полимерные материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных и иных материалов, стен и прочих ограждающих конструкций (армированные материалы)	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603; 3921;	Максимальная сила растяжения	- от 1 до 1500 (Н/50 мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		);			Относительное удлинение при разрыве	- - от 0 до 100 (%)
1.14.	ГОСТ 35290, Приложение В;Физико- механические;определение прочности;	Материалы нетканые, кроме ватынов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветроводозащитные (диффузионные) гибкие полимерные материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных и иных материалов, стен и прочих ограждающих конструкций (армированные материалы));	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603; 3921;	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	- от 1 до 1000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 35290, пункты 5.11, 7.11, Приложение Г; Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме вабинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные водо- и ветроводозащитные (диффузионные) гибкие полимерные материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных и иных материалов, стен и прочих ограждающих конструкций);	13.95.10.110; 23.99.12. 110;	5603; 3921;	Стойкость к искусственному старению	устойчиво/неустойчиво -
					Изменение внешнего вида	изменяется/не изменяется -
					Максимальная сила растяжения	- от 1 до 4000 (Н/50 мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	- от 1 до 700 (%)
					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 100 (%)
					Водонепроницаемость	- от W1 до W3 (класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ ISO 9073-3;Физико-механические;определение прочности;	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки; Материалы нетканые, кроме ватинов (Нетканые материалы);	13.96.14.199;13.95.10.110;	5603; 6307909200;	Максимальное усилие в кондиционированном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)
					Максимальное усилие во влажном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)
					Разрывное усилие в кондиционированном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Разрывное усилие во влажном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)
					Разрывная нагрузка в кондиционированном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)
					Разрывная нагрузка во влажном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Усилие при разрыве в кондиционированном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)
					Усилие при разрыве во влажном состоянии	- от 1 до 1000 (Н)
					Относительное удлинение при максимальном усилии в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Относительное удлинение при максимальном усилии во влажном состоянии	- от 0 до 500 (%)
					Относительное удлинение при разрыве в кондиционированном состоянии	- от 0 до 500 (%)
					Относительное удлинение при разрыве во влажном состоянии	- от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 35326-2025 (EN 12310-2:2018);Физико-механические;определение прочности;	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603; 3921;	Сила разрыва по надрезу	- от 1 до 1000 (Н)
1.18.	ГОСТ EN 1848-2, пункты 4, 5.1, 5.3, 9;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603; 3921;	Длина	- от 0,001 до 500,000 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ EN 1848-2, пункты 4, 6, 9; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110; 23.99.12.110;	5603; 3921;	Ширина	- от 0,001 до 10,000 (м)
1.20.	ГОСТ EN 1848-2, 4, 7, 9; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110; 23.99.12.110;	5603; 3921;	Отклонение от прямолинейности	- от 1 до 1000 (мм)
					Отклонение от плоскостности	- от 1 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ EN 1847;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Материалы нетканые, кроме вабинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эласто- мерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12. 110;	5603; 3921;	Стойкость к воздействию водных растворов кислот и щелочей	устойчиво/неустойчиво -
					Стойкость к воздействию соленой воды	устойчиво/неустойчиво -
					Изменение массы	- от минус 6000 до плюс 6000 (мг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Изменение массы на единицу площади	- от минус 200 до плюс 200 (мг/см ²)
					Изменение массы в процентном соотношении	- от минус 100 до плюс 500 (%)
					Изменение внешнего вида	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Изменение деформативно-прочностных свойств при растяжении	Указание диапазона не требуется: -
					Максимальная сила растяжения	- от минус 600 до плюс 600 (Н/50 мм) от 0 до 1000 (%)
					Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	- от минус 600 до плюс 600 (%) от 0 до 1000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 32316.2-2025 (EN 12317-2:2010);Физико-механические;определение прочности;	Материалы нетканые, кроме ватинов; Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (Кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы);	13.95.10.110;23.99.12.110;	5603; 3921;	Прочность на сдвиг сварного (клеевого) соединения	- от 1 до 2000 (Н/50 мм)
1.23.	ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие; Материалы нетканые из химических нитей (Геотекстильные материалы);	13.20.31.190;13.95.10.112;	5407; 5603;	Поверхностная плотность	- от 1 до 3000 (г/м²)

Руководитель ИЛ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Низовская Н.Ю.

инициалы, фамилия уполномоченного лица